



POWERTRON ULTRA 5W-40

100% SINTÉTICO

FICHA TÉCNICA

Descripción del Producto

Veedol Powertron Ultra 5W - 40 Es un aceite de motor sintético para automóviles de pasajeros de primera calidad desarrollado con la tecnología más avanzada y elaborado con aceites básicos especialmente seleccionados, que de manera natural tienen un elevado índice de viscosidad.

Con la adición de aditivos avanzados, Powertron Ultra brinda un alto nivel de protección al motor, al mismo tiempo que le ofrece un excelente rendimiento y longevidad.

Normas de Desempeño:

Cumple o excede API SN/CF y ACEA C3-12

APROBACIONES DE FABRICANTES (OEM):

MB-Approval 229.51, Aprobado bajo VW 502.00/505.00/505.01, BMW Longlife-04 (LL-04).

Cumple los requerimientos de: MB 229.31/226.5, Ford M2C917-A, Porsche A40, Renault RN0700/RN0710, Dexos 2 Fiat 9.55535-S2.

Características / Beneficios:

- Alta Resistencia al corte
- Rápido arranque en frío
- Película de lubricación segura a temperaturas muy elevadas
- Reducción de la formación de cenizas de la combustión
- Muy buena detergencia y dispersión
- Fuerte protección contra el desgaste, la corrosión y la formación de espuma

AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

3660 Hurontario Street, Suite 400
Mississauga, Ontario, Canada, L5B 3C4
Tel: 647 558 4500, Fax: 647 558 4499, E-mail : info@asaveedol.com
www.asaveedol.com

LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL



POWERTRON ULTRA 5W-40

100% SINTÉTICO

FICHA TÉCNICA

Propiedades Típicas

	ASTM Método	SAE 5W-40
Densidad	D 4052	0.850
Viscosidad Cinemática		
@40°C	D 455	82.8
@100°C	D 455	14
Temperatura de Fluidez, °C	D 2270	175
Temperatura de Inflamación, °C	D 92	232
Punto de Fluidez, °C	D 97	-42
Índice de Neutralización, TBN	D 2896	7.4

Las propiedades mencionadas son típicas. Variaciones mínimas, las cuales no afectan el desempeño, son de esperar en la fabricación normal.

Salud y Seguridad

El lubricante Veedol Powertron Ultra para motores de vehículos de pasajeros está elaborado con la más alta calidad de aceites base sintética, polímeros y aditivos premium. De la misma manera que con cualquier producto derivado del Petróleo, el manejo cuidadoso y una buena higiene se deben practicar. Evite la exposición prolongada con la piel, salpicaduras en los ojos o ingestión. Para tener más información, consulte nuestra hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) la cual puede encontrar en www.asaveedol.com

AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

3660 Hurontario Street, Suite 400
Mississauga, Ontario, Canada, L5B 3C4
Tel: 647 558 4500, Fax: 647 558 4499, E-mail : info@asaveedol.com
www.asaveedol.com

LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL