



AVALON

ACEITE HIDRÁULICO

FICHA TÉCNICA

Descripción del Producto

Veedol AVALON es una familia de aceites hidráulicos de alta calidad para servicio pesado, con aditivos antidesgaste y con viscosidades ISO VG 32, 46, 68 y 100. Mezclados a partir de aceites básicos vírgenes de calidad superior con aditivos antioxidantes que retienen una alta lubricidad a elevadas temperaturas aún bajo condiciones severas de trabajo. Provee excelentes características de filtrabilidad.

Veedol AVALON está formulado para garantizar un funcionamiento eficiente de los sistemas hidráulicos y de lubricación en aplicaciones industriales y móviles de trabajo pesado.

Normas de Desempeño:

Cumple o excede: Cincinnati – Milacron P-68, P-70, Denison HF-O; US Steel 136, 127; GM LS-2; Vickers 35VQ-25, M-2950, I-286-S, 1120, así como los siguientes requerimientos de fabricantes: Racine, Jeffrey, Lee-Norse, AFNOR, Sauer-Danfoss.

Características / Beneficios:

- Recomendado para sistemas hidráulicos de alta resistencia (trabajo pesado).
- Alta lubricidad a temperaturas elevadas.
- Elaborados a partir de aceites básicos vírgenes de calidad superior y aditivos antioxidantes.
- Excepcionales propiedades lubricantes y antidesgaste.
- Reduce la oxidación ofreciendo un menor desgaste mecánico, un mejor filtrado y un mejor desempeño de las válvulas y bomba.

AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

7145 West Credit Avenue, Suite 201, Bldg 2
Mississauga, Ontario, Canada, L5N 6C6
Tel: 647 558 4500, Fax: 647 558 4499, E-mail : info@asaveedol.com
www.asaveedol.com

LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL



AVALON

ACEITE HIDRÁULICO

FICHA TÉCNICA

Propiedades Típicas

	Método ASTM	AW 32	AW 46	AW 68	AW 100	
Viscosidad Cinemática						
	cSt @40°C	D 445	32	46	68	100
	cSt @100°C	D 445	5.3	6.6	8.4	11.1
Índice de Viscosidad	D 2270	92	92	90	90	
Temperatura de Inflamación, (COC), °C	D 92	200	200	210	220	
Temperatura de Fluidez, °C	D 97	-36	-33	-30	-27	

* Las propiedades mencionadas son típicas. Variaciones mínimas, las cuales no afectan el desempeño, son de esperar en la fabricación normal.

Salud y Seguridad

El Lubricante Veedol AVALON está elaborado con aceites básicos vírgenes altamente refinados y aditivos de primera calidad. De la misma manera que con cualquier producto derivados del Petróleo, el manejo cuidadoso y una buena higiene se deben practicar. Evite la exposición prolongada con la piel, salpicaduras en los ojos o ingestión. Para tener más información, consulte nuestra hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) la cual puede encontrar en www.asaveedol.com