



FUERA DE BORDA

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

FICHA TÉCNICA

Descripción del Producto

El aceite para motores de 2T Veedol Fuera de Borda está especialmente formulado para satisfacer las necesidades de lubricación de los motores de dos tiempos (2T) enfriados por agua y es adecuado para su uso en motores con inyección de aceite así como en los motores que requieren una pre-mezcla de aceite y gasolina.

Veedol 2T Fuera de Borda controla la formación de depósitos, pegado de anillos y ayuda a prevenir el bloqueo de los puertos de escape con su formulación sin cenizas que reduce la pre-ignición y minimiza el fallo de la bujía.

Mezcla a una proporción de **50:1** o conforme a la especificación del fabricante.

Se recomienda para la lubricación de motores de gasolina de 2 tiempos enfriados por aire de servicio ligero o moderado, tales como los que se usan en motosierras, cortadoras de césped, sopladoras de aire, cortadoras de hilo, carros de golf, motonetas, e inclusive motocicletas.

Normas de Desempeño:

Cumple o excede los siguientes requerimientos de funcionamiento:
TC-W3 de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) | TC-WN y TC-W | API TC, ISO E-GB y JASO FB

Recomendado para su uso en los motores fabricados por: Johnson, Evinrude, Yamaha, Mercury / Mariner, Sea King, Suzuki, Nissan, Sears / Gamefisher.

Características / Beneficios:

- Veedol Fuera de Borda está especialmente diseñado para ser utilizado en los motores de dos tiempos (2T) de alto rendimiento.
- Idóneo para motores de inyección así como para motores lubricados con una pre-mezcla de aceite y gasolina, cuando el fabricante de motor recomienda un lubricante TC-W3.
- Especialmente formulado para satisfacer las necesidades de lubricación de los motores de dos tiempos (2T) enfriados por agua.
- Formulación sin cenizas que reduce la pre-ignición y minimiza los depósitos en las bujías.

AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

7145 West Credit Avenue, Suite 201, Bldg 2
Mississauga, Ontario, Canada, L5N 6C6
Tel: 647 558 4500, Fax: 647 558 4499, E-mail : info@asaveedol.com
www.asaveedol.com

LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL



FUERA DE BORDA

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

FICHA TÉCNICA

Propiedades Típicas

	Método ASTM	2T Oil	
Densidad @ 15 °C Kg/L	D 4052	0.8777	
Viscosidad Cinemática			
	cSt @40°C	D 455 / D2161	55.6
	cSt @100°C	D 455 / D2161	8.8
Índice de Viscosidad, °C	D 2270	148	
Temperatura de Inflamación, °C	D 93	112	
Temperatura de Fluidez, °C	D 5950	-48	
Brookfield cP @-25°C	D 2896	7.9	

* Las propiedades mencionadas son típicas. Variaciones mínimas, las cuales no afectan el desempeño, son de esperar en la fabricación normal.

Salud y Seguridad

El Lubricante Veedol Fuera de Borda está elaborado con aceites básicos vírgenes altamente refinados y aditivos de primera calidad. De la misma manera que con cualquier producto derivados del Petróleo, el manejo cuidadoso y una buena higiene se deben practicar. Evite la exposición prolongada con la piel, salpicaduras en los ojos o ingestión. Para tener más información, consulte nuestra hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) la cual puede encontrar en www.asaveedol.com