



SUPER SWIFT 4T

ACEITE SEMI-SINTÉTICO PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS

FICHA TÉCNICA

Descripción del Producto

El aceite Veedol Super Swift 4T semi-sintético 10W-40 es un aceite para motores de 4 tiempos (4T) Elaborado con aceites básicos de calidad suprema. Está especialmente formulado para su uso en motocicletas, cuatrimotos y motonieves. Super Swift 4T ofrece propiedades de lubricación superior para el motor, la transmisión y el embrague (clutch húmedo) salvaguardándolos contra la oxidación bajo una amplia gama de temperaturas y condiciones de operación.

Veedol Super Swift 4T también ofrece máxima protección contra la caída de la viscosidad garantizando un blindaje excepcional en el funcionamiento prolongado a alta temperatura.

Normas de Desempeño:

Cumple o excede los requerimientos de desempeño API JASO MA SL así como los requisitos de los fabricantes líderes de motores de 4 tiempos (4T).

Características / Beneficios:

- Especialmente formulado para ofrecer un rendimiento excepcional en motocicletas, vehículos todo terreno y motonieves con motores de 4 tiempos (4T) enfriados por aire o agua.
- Máxima protección contra la caída de la viscosidad y el espesamiento del aceite debido a las altas temperaturas de funcionamiento.
- Protege contra el desgaste del motor y la formación de depósitos asociados a las operaciones del motor a alta temperatura.
- Fabricados a partir de aceites básicos de calidad superior y aditivos avanzados.



SUPER SWIFT 4T

ACEITE SEMI-SINTÉTICO PARA MOTORES
DE 4 TIEMPOS

FICHA TÉCNICA

Propiedades Típicas

	Método ASTM	SAE 10W-40
Densidad @ 15 °C Kg/L	D 4052	0.872
Viscosidad Cinemática		
cSt @40°C	D 445	99
cSt @100°C	D 445	14.3
Índice de Viscosidad	D 2270	148
Temp. de Inflamación, (COC), °C	D 92	222
Temperatura de Fluidez, °C	D 5950	-33

* Las propiedades mencionadas son típicas. Variaciones mínimas, las cuales no afectan el desempeño, son de esperar en la fabricación normal.

Salud y Seguridad

Veedol Super Swift 4T está elaborado con aceites básicos vírgenes altamente refinados y aditivos de primera calidad. De la misma manera que con cualquier producto derivado del Petróleo, el manejo cuidadoso y una buena higiene se deben practicar. Evite la exposición prolongada con la piel, salpicaduras en los ojos o ingestión. Para tener más información, consulte nuestra hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) la cual puede encontrar en www.asaveedol.com

AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

7145 West Credit Avenue, Suite 201, Bldg 2
Mississauga, Ontario, Canada, L5N 6C6

Tel: 647 558 4500, Fax: 647 558 4499, E-mail : info@asaveedol.com

www.asaveedol.com

LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL